UV-C disinfection floor standing air unit

UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951453101700
Material-Nr. (12NC)	911401548581
EAN/UPC - Produkt	8719514531017
Nettogewicht (Einzelteil)	12400 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Dimmbar	Nein
Anzahl Lichtquellen	4
Optik	-
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	- °
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	-
Montagevorrichtung	-
Farbe	Weiß
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	Steckverbinder, 2-polig
Elektrisches Anschlusskabel	Kabel, 1,0 m mit Stecker, 2-polig
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	14

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Polykarbonat
Optisches Material	-
Ausführung opt. Abdeckung/ Linse	Texturiert
Material optische Abdeckung/ Linse	Polykarbonat
Länge	360 mm

Initialkennwerte

Systemleistung	120 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Anwendungsparameter

Nenntemperatur	+20 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	+20 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar


Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK03
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-

Produktfoto



Abmessungsskizze



Signify GmbH

00800 / 744 547 75 www.signify.com

Stand:28.03.2024, Das Foto steht stellvertretend für die Produktfamilie und entspricht nicht immer in allen Details der Produktbeschreibung.